

# Ficha de datos de seguridad



Número de Revisión: 008.1

Fecha de edición: 05/14/2025

## 1. IDENTIFICACIÓN

|                                    |                                                            |                            |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Denominación del producto:</b>  | <b>LOCTITE EA 445 RESIN known as Fast Cure Epoxy RESIN</b> | <b>Número de IDH:</b>      | 701930         |
| <b>Tipo de Producto/Uso:</b>       | Resina epoxi                                               | <b>Número de artículo:</b> | 21425_150345   |
| <b>Restricciones de uso:</b>       | No identificado                                            | <b>Región:</b>             | Estados Unidos |
| <b>Denominación de la empresa:</b> | <b>Datos del contacto:</b>                                 |                            |                |
| Henkel Corporation                 | Teléfono: +1 (860) 571-5100                                |                            |                |
| One Henkel Way                     | MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center             |                            |                |
| Rocky Hill, Connecticut 06067      | 1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711               |                            |                |
|                                    | TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC                        |                            |                |
|                                    | 1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887               |                            |                |
|                                    | MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center             |                            |                |
|                                    | 1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711               |                            |                |
|                                    | TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC                        |                            |                |
|                                    | 1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887               |                            |                |
|                                    | Internet: www.henkelna.com                                 |                            |                |

## 2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

| INFORMACIÓN DE EMERGENCIA |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELIGRO:</b>           | H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA.<br>H317 - PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL.<br>H319 - PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.<br>H350 - PUEDE PROVOCAR CÁNCER.<br>H361 - SE SOSPECHA QUE PUEDE PERJUDICAR LA FERTILIDAD O DAÑAR EL FETO. |

| CLASE DE PELIGROSIDAD          | CATEGORÍA DE PELIGROSIDAD |
|--------------------------------|---------------------------|
| IRRITACIÓN CUTÁNEAS            | 2                         |
| IRRITACIÓN DE OJO              | 2A                        |
| SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL     | 1                         |
| CARCINOGENICIDAD               | 1B                        |
| TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN | 2                         |

| PICTOGRAMA(S) |
|---------------|
|               |

### Declaraciones preventivas

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevención:</b> | P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso.<br>P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.<br>P261 - Evitar respirar nieblas y/o vapores.<br>P264 - Lave muy bien el área afectada después del manejo.<br>P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Respuesta:</b>  | P280 - Utilice guantes protectores, ropa protectora y protección para los ojos y la cara.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P308+P313 - Si hubo exposición o le preocupa que haya habido: Busque atención médica.<br>P333+P313 - Si se presenta irritación en la piel o sarpullido: Busque atención médica.<br>P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Busque atención médica. |

Número de IDH: 701930

Nombre del producto: LOCTITE EA 445 RESIN known as Fast Cure Epoxy RESIN  
página 1 de 7

**Almacenamiento:**

**Eliminación:**

P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P405 - Guardar bajo llave.

P501 - Elimine el contenido y/o el contenedor no utilizado de acuerdo con las regulaciones de los gobiernos federales, estatales/provinciales o locales.

**Otros peligros**

No disponible

La clasificación cumple con el Estándar de comunicación de peligrosidad (Hazard Communication Standard) (29 CFR 1910.1200) de la OSHA y es consistente con la disposición del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (Globally Harmonized System, GHS) de las Naciones Unidas.

**Diríjase a la sección 11 para información toxicológica adicional.**

### 3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

| Ingredientes peligrosos                                                                                                            | Número CAS | Peso %* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin                                                                                 | 25068-38-6 | 30 - 60 |
| Hidróxido de aluminio                                                                                                              | 21645-51-2 | 30 - 60 |
| Dióxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 5 - 10  |
| Polímero de Bisfenol A con formaldehído y epichlorhidrina                                                                          | 28906-96-9 | 1 - 5   |
| Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada térmicamente                                                                      | 64741-81-7 | 0.1 - 1 |
| Residuos (petróleo), craqueados térmicamente                                                                                       | 64741-80-6 | 0.1 - 1 |

\*Los porcentajes exactos pueden variar o son secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

**Medidas de primeros auxilios según las posibles vías de exposición.**

**Inhalación:**

Muévase al aire fresco. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Si no hay respiración, darla artificialmente. Obtenga atención médica.

**Contacto de la piel:**

Lávese inmediatamente la piel con agua en abundancia (usando jabón, si se tiene disponible). Quitar ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica. Lavar ropa antes de volver a usarla. Límpiense bien el calzado antes de volver a usar.

**Contacto con los ojos:**

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

**Ingestión:**

NO inducir vómito a menos que así lo indique el personal médico. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.

**Síntomas y efectos más importantes (agudos y crónicos):**

Los síntomas y efectos conocidos más importantes, tanto agudos como tardíos, se describen en la Sección 11: Información toxicológica.

**Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:**

No disponible

### 5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

**Medios de extinción adecuados:**

Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

**Agentes de extinción inadecuados:**

No disponible

**Procedimientos especiales de lucha contra incendios:**

Póngase un respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero. En caso de incendio, enfriar con agua pulverizada.

**Riesgos de incendio o explosión inusuales:**

Los recipientes cerrados pueden fracturarse (debido al aumento de presión) cuando se exponen a calor extremo.

**Formación de productos de combustión o gases:**

Óxidos de carbono. Fenólicos. Compuestos halogenados. Ácidos. Aldehídos. Vapores irritantes.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN IMPREVISTA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

**Medidas medio ambientales:**

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

**Métodos de limpieza:**

Retirar todas las fuentes de ignición. Evacúe y ventile la zona de derrame; haga un cerco para aislar el derrame y evitar que penetre en el sistema de agua; póngase un equipoprotector completo durante la limpieza. Referente a la sección 8 " Controles de Exposición / Protección personal" antes de limpiar. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Raspar material derramado y desecharlo en recipiente cerrado.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**Manejo:**

Prevenga el contacto con ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Lave después de manejarlo. Asegúrese una ventilación apropiada. Manténgase el recipiente cerrado. Tome en referencia la sección 8.

**Almacenamiento:**

Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco, bien ventilado coloquelo lejos de materiales incompatibles. Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Almacénese en el recipiente original hasta que se vaya a usar.

**Plazo de Validez Declaración: No disponible**

## 8. LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

| Ingredientes peligrosos                                                                                                            | ACGIH TLV                                                                                                                                                      | OSHA PEL                                                                                                                                                                                                                         | AIHA WEEL | OTRO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Hidróxido de aluminio                                                                                                              | 1 mg/m3 TWA<br>Fracción respirable<br>10 mg/m3 TWA<br>(como Al) Polvo total<br>3 mg/m3 TWA<br>Partículas respirables.<br>10 mg/m3 TWA<br>Partículas inhalables | 15 mg/m3 TWA<br>(como Al) Polvo total<br>5 mg/m3 TWA<br>(como Al) Fracción respirable<br>15 MPPCF TWA<br>Fracción respirable<br>15 mg/m3 TWA<br>Polvo total<br>5 mg/m3 TWA<br>Fracción respirable<br>50 MPPCF TWA<br>Polvo total | Ninguno   | Ninguno |
| Dióxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 0.2 mg/m3 TWA<br>Partículas nanométricas respirables<br>2.5 mg/m3 TWA<br>Partículas finas respirables                                                          | 15 mg/m3 PEL<br>Polvo total<br>15 MPPCF TWA<br>Fracción respirable<br>15 mg/m3 TWA<br>Polvo total<br>50 MPPCF TWA<br>Polvo total<br>5 mg/m3 TWA<br>Fracción respirable                                                           | Ninguno   | Ninguno |

**Indicaciones acerca la estructuración instalaciones técnicas:**

Proveer adecuada ventilación de extracción local para mantener la exposición al trabajador debajo de los límites de exposición.

**Protección respiratoria:**

Úsese un respirador, aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH), si existe el potencial de sobrepasar los límites de exposición establecidos.

**Protección de los ojos:**

Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras. Debe usarse protección completa para la cara si existe la posibilidad de salpicaduras o atomización del producto. Debe disponerse de regaderas / duchas de seguridad y de estaciones de lavado de ojos.

**Protección de la piel y del cuerpo:**

Úsese indumentaria impermeable, a prueba de sustancias químicas, incluyendo guantes y un delantal o traje completo para evitar el contacto con la piel.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico:</b>                                 | Pasta                                                              |
| <b>Color:</b>                                         | Blanco                                                             |
| <b>Olor:</b>                                          | Suave                                                              |
| <b>Olor umbral:</b>                                   | No disponible                                                      |
| <b>pH:</b>                                            | No aplicable                                                       |
| <b>Presión de vapor:</b>                              | Insignificante                                                     |
| <b>Punto / zona de ebullición:</b>                    | > 149 °C (> 300.2 °F)                                              |
| <b>Punto/área de fusión:</b>                          | No disponible                                                      |
| <b>Densidad / Densidad Relativa:</b>                  | 1.68                                                               |
| <b>Densidad de vapor relativa:</b>                    | No disponible                                                      |
| <b>Punto de inflamación:</b>                          | > 93 °C (> 199.4 °F) Vaso cerrado de Tagliabue.                    |
| <b>Límites de inflamabilidad/explosión, inferior:</b> | No disponible                                                      |
| <b>Límites de inflamabilidad/explosión, superior:</b> | No disponible                                                      |
| <b>Temperatura de autoinflamación:</b>                | No disponible                                                      |
| <b>Inflamabilidad:</b>                                | No aplicable                                                       |
| <b>Índice de evaporación:</b>                         | No disponible                                                      |
| <b>Solubilidad:</b>                                   | Ligero Agua                                                        |
| <b>Coefficiente de partición n-octanol / Agua:</b>    | No disponible                                                      |
| <b>Tenor VOC:</b>                                     | 0.47 %; 7.9 g/l<br>0.04 % (valor para resina y endurecedor juntos) |
| <b>Viscosidad Dinámica:</b>                           | No disponible                                                      |
| <b>Viscosidad Cinemática:</b>                         | No disponible                                                      |
| <b>Características de las partículas:</b>             | No disponible                                                      |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                 | No disponible                                                      |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad:</b>                            | Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reacciones peligrosas:</b>                  | La reacción con algunos agentes de curado, puede producir una reacción exotérmica que cuando es en masas grandes puede causar polimerización espontánea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Productos de descomposición peligrosos:</b> | Óxidos de carbono. Fenólicos. Compuestos halogenados. Ácidos. Aldehídos. Vapores irritantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Productos incompatibles:</b>                | Bases fuertes. Agentes oxidante energético. Ácidos fuertes. Aminas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Reactividad:</b>                            | No disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones a evitar:</b>                   | Mantenga alejado de calor, fuentes de ignición y materiales incompatibles. Nota: El calentamiento de la resina epoxi en este producto por encima de 148.9°C (300°F) en presencia de aire puede causar lenta descomposición oxidativa. Por encima de 260°C (500°F), puede producirse polimerización de la resina epoxi. Las poliaminas alifáticas pueden producir reacciones exotérmicas con las resinas epoxi que, en grandes masas, podrían causar polimerización desencadenada y carbonización de los reactivos. Los humos y vapores de estas descomposiciones térmicas y químicas varían ampliamente en composición y toxicidad. No respirar los humos. |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Probables vías de exposición:** Ojos, Inhalación, Piel, Ingestión

### Efectos potenciales sobre la salud

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación:</b>            | Puede causar irritación de vías respiratorias.                               |
| <b>Contacto de la piel:</b>   | Produce irritación en la piel. Puede ser causa de reacción cutánea alérgica. |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | Provoca irritación ocular grave.                                             |
| <b>Ingestión:</b>             | Puede causar irritación gastro intestinal si es ingerido.                    |

| Ingredientes peligrosos                                                                                             | LD50s y LC50s                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin                                                                  | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hidróxido de aluminio                                                                                               | LD50 Oral (Rata) = > 5,000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dióxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] | LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 6.82 mg/l<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 2.28 mg/l<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 3.56 mg/l                                                                                                                                                        |
| Polímero de Bisfenol A con formaldehído y epiclorhidrina                                                            | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada térmicamente                                                       | LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 4,100 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 1,450 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 3,600 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 4,100 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 4,500 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 320 mg/m3 |
| Residuos (petróleo), craqueados térmicamente                                                                        | LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 4,500 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 3,600 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 320 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 4,100 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 4,100 mg/m3<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 1,450 mg/m3 |

| Ingredientes peligrosos                                                                                             | Efectos inmediatos a la salud | Efectos retardados a la salud: | Efectos crónicos a la salud:                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin                                                                  | Irritante                     | Alergeno                       |                                                      |
| Hidróxido de aluminio                                                                                               | Irritante                     |                                | Pulmón<br>Respiratorio                               |
| Dióxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] | Irritante                     |                                | Respiratorio<br>Cierta evidencia de carcinogenicidad |
| Polímero de Bisfenol A con formaldehído y epiclorhidrina                                                            | Irritante                     | Alergeno                       |                                                      |
| Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada térmicamente                                                       |                               |                                |                                                      |
| Residuos (petróleo), craqueados térmicamente                                                                        |                               |                                |                                                      |

| Ingredientes peligrosos                                                                                             | NTP Carcinogénico | IARC Carcinogénico | OSHA Carcinogénico (Regulación específica) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin                                                                  | No                | No                 | No                                         |
| Hidróxido de aluminio                                                                                               | No                | No                 | No                                         |
| Dióxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] | No                | Grupo 2B           | No                                         |
| Polímero de Bisfenol A con formaldehído y epiclorhidrina                                                            | No                | No                 | No                                         |
| Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada térmicamente                                                       | No                | Grupo 2B           | No                                         |
| Residuos (petróleo), craqueados térmicamente                                                                        | No                | Grupo 2B           | No                                         |

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Informaciones ecológicas:

No disponible

### 13. NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La Información Proveida es Para Producto no Usado.

Método recomendado de eliminación: Sigue los locales, estatales, federales y Provincial referente a la eliminación.

### 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

La información sobre transportación que se proporciona en esta sección solo se aplica al material o la formulación por sí mismos y no es específica para ningún paquete ni ninguna configuración.

#### Estados Unidos Transportación Terrestre (49 CFR)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre adecuado de transporte: | No está regulado |
| Clase o división de peligro:   | Ninguno          |
| Número de identificación:      | Ninguno          |
| Grupo de embalaje:             | Ninguno          |

#### Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre adecuado de transporte: | Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Epoxy resin) |
| Clase o división de peligro:   | 9                                                                        |
| Número de identificación:      | UN 3082                                                                  |
| Grupo de embalaje:             | III                                                                      |

#### Transportación Marítima (IMO/IMDG)

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre adecuado de transporte: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin) |
| Clase o división de peligro:   | 9                                                                 |
| Número de identificación:      | UN 3082                                                           |
| Grupo de embalaje:             | III                                                               |
| Contaminante marino:           | Epoxy resin                                                       |

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Información Regulatoria de Estados Unidos

**TSCA 8 (b) Estado de Inventario:** Todos los componentes están listados como activos o están exentos de ser incluidos en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA).

**TSCA 12 (b) Notificación de Exportación:** Ninguno pasa los requisitos mínimos

**Sección 302 EHS de CERCLA/SARA:** Ninguno pasa los requisitos mínimos.

**Sección 311/312 de CERCLA/SARA:** Por favor refiérase a la clasificación de GHS en la sección 2

**CERCLA/SARA Section 313:** Ninguno pasa los requisitos mínimos.

**Propuesta de California 65:** Este producto contiene unas sustancias químicas conocidas en el Estado de California causar el cáncer. Este producto contiene unas sustancias químicas conocidas el Estado de California causar defectos de nacimiento u otro daño reproductivo.

#### Información Regulatoria de Canadá

**Estado CEPA DSL/NDL:** Todos los componentes figuran en la Domestic substances list (lista de sustancias Nacionales), o están exentos de ello.

### 16. OTROS DATOS

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): Nuevo formato de la Hoja de datos de seguridad.

**Preparado por:** Seguridad del Producto y Asuntos Regulatorios

**Fecha de edición:** 05/14/2025

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo, Henkel Corporation no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas sobre cuyos métodos Henkel Corporation no ejerce ningún control. Queda la responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel o cualquier método de producción mencionado en la presente para un propósito en particular, y adoptar tales precauciones como fuese aconsejable para la protección de propiedad y de personas contra cualquier peligro que pudiera implicarse en el manejo y uso de cualquiera de los productos de Henkel Corporation. En vista de lo precedente, Henkel Corporation anula específicamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Corporation. En adición, Henkel Corporation no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas.

Esta hoja de seguridad fue generado basado en el Estándar de comunicación de peligrosidad de OSHA (29 CFR 1910.1200) y proporciona información sólo de acuerdo con la Ley Federal del los Estados Unidos. Ninguna garantía o representación de cualquier tipo se da con respecto a los sustantivos o las leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción o país. Por favor confirme que la información proporcionada en este documento se ajusta a la exportación sustantiva o leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción antes de exportar. Por favor póngase en contacto con el grupo de Henkel de Seguridad de los Productos y Asuntos Regulatorios para asistencia adicional.